

## Soustruhy > hrotové > SU 50A/2000

Inv. číslo:	108432
Typ:	SU 50A/2000
Parametry:	500 mm, 2000 mm
Výrobce:	Tos
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení.







Oběžný průměr nad ložem	mm	500
Oběžný průměr nad suportem	mm	250
Vzdálenost hrotů	mm	1000-1500-2000
Vrtání vřetena	mm	56
Kužel ve vřetenu	Morse	6
Kužel hrotů	Morse	6
Průměr upínací desky	mm	500
Průměr sklíčidla	mm	250, 315
Největší hmotnost obrobku (při 90 ot/min)	kg	850
Největší krouticí moment na vřetenu (při 35 ot/min)	kpcm	31000 (3020 Nm)
Posuvová síla	kp	1600 (15700 N)
Síla na nůž	kp	4000 (39300 N)
Největší průřez nože	mm	32x32
Otáčky vřetena .		
počet stupňů		22
rozsah min-1	11,2-1400	
Posuvy		
počet stupňů		87
podélné v rozsahu	mm/ot	0,027-3,8
příčné v rozsahu	mm/ot	0,013-1,9
Závity		
38 metrických se stoupáním	mm	0,5-36
48 Whitworthových	závitů/1"	72-7/8
28 modulových	modul	0,5-18
40 Diametral Pitch	DP	15/8-72
Vodící šroub - průměr x stoupání	mm	50x12
Elektromotor pro pohon vřeteníku	kW	11
Elektromotor rychloposuvu	kW	0,55
Rozměry stroje		
šířka	mm	1180
délka	mm	3400 3900 4420
Hmotnost stroje	kg	2960 3110 3260

