

**Obráběcí centra > vertikální > VF-2 SSHE**

Inv. číslo:	108519
Typ:	VF-2 SSHE
Parametry:	762 mm, 406 mm
Výrobce:	Haas
Rok výroby/SO/GO:	2007/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Dráhy pojezdu METRIC Osa X 762 mm Osa Y 406 mm Osa Z 508 mm Vzdálenost od čela vřetena ke stolu 610 mm Vzdálenost od čela vřetena ke stolu 102 mm Spindle METRIC Max. výkon 22.4 kW Max. rychlost 12000 rpm Max. krouticí moment 122.0 Nm Hnací systém Inline Direct-Drive Kužel SK40 Mazání ložisek Air / Oil Injection Chlazení Liquid Cooled Stůl METRIC Délka 914 mm Šířka 356 mm Šířka T-drážek 16.00 mm Vzdálenost T-drážek od středu 125 mm Počet standardních T-drážek 3 Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 1500 lb 680 kg Tool Changer METRIC Typ SMTC Kapacita 30+1 Max. průměr nástroje (plný) 64 mm Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 127 mm Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 279 mm Max. hmotnost nástroje 5.4 kg. Travel paths METRIC X-axis 762 mm Y-axis 406 mm Z-axis 508 mm Distance from spindle face to table 610 mm Distance from spindle face to table 102 mm Spindle METRIC Max. power 22.4 kW Max. speed 12000 rpm Max. torque 122.0 Nm Drive system Inline Direct-Drive Cone SK40 Bearing lubrication Air / Oil Injection Cooling Liquid Cooled Table METRIC Length 914 mm Width 356 mm Width of T-slots 16.00 mm Distance of T-slots from the center 125 mm Max. . table load (evenly distributed) 1500 lb 680 kg Tool changer METRIC Type SMTC Capacity 30+1 Max. tool diameter (solid) 64 mm Max. tool diameter (side empty) 127 mm Max. tool length (from calibrated line) 279 mm Max. tool weight 5.4 kg.</p>









